

Figuras do artigo: “Refinamento Progressivo da Cena com Tracado de Raios Distribuido”, pg. 1-8





Figura 3







Figura 5



Figura 6

Figuras do artigo: "Um Algoritmo Rápido para Iluminação Volumetrica", pg. 9-14



Figuras 9-12 do artigo: "Visualizing Quantitative Aspects of Communicative and Commercial Interaction", pg. 79-86




Figura 8






Figura 9

Figuras do artigo: “Visualização e Acompanhamento Automático de Sistemas de Nuvens”, pg. 124-125



Figuras 9-12 do artigo: "Visualizing Quantitative Aspects of Communicative and Commercial Interaction", pg. 79-86




Figura 8

Figura do artigo: “Metamorfose de Modelos Poliedrais utilizando Campos Vetoriais em Tetraedração”,
pg. 135-142





Figura 7

Figuras do artigo: “Tetra-Cubes: An Algorithm to Generate 3D Isosurfaces based upon Tetrahedra”,
pg. 205-210




Figura 11




Figura 12




Figura 13




Figura 14

Figuras do artigo: "Volume Contouring of Generic Unstructured Meshes", pg. 135-142
 (Imagens selecionadas entre as 8 mais votadas no concurso de imagens dos Anais do SIBGRAP'96)





Figura 9 do artigo "Multiresolution Representation and Reconstruction of Adaptively Sampled Images"



Sub-Pixel

Diego Nehab e Vinicius Almendra - TecGraf/PUC-Rio

Informações Técnicas: A imagem superior esquerda foi gerada por ray-tracing com uma amostra por pixel. Usando-se um algoritmo desenvolvido pelos autores, as regiões sujeitas a aliasing são determinadas, como é mostrado em branco na imagem superior direita. Essas regiões são recalculadas com várias amostras por pixel na imagem inferior esquerda e depois substituídas na imagem original. O resultado é mostrado na imagem inferior direita. Consegue-se desta forma reduzir drasticamente o tempo gasto na técnica de sub-pixel, que de outra forma processaria toda a imagem. As imagens foram geradas por um programa desenvolvido pelos autores.

(Imagem selecionada entre as 8 mais votadas no concurso de imagens dos Anais do SIBGRAP'96)




Figura 5




Figura 6




Figura 7

Figura 8

Figuras do artigo: "Multiresolution Representation and Reconstruction of Adaptively Sampled Images",
pg. 321-328